

技術規格

一般規格	
頻率範圍	UHF:400-470MHz
頻道容量	48
區域容量	3
頻道間隔	25/12.5KHz
電池	2200mAh鋰電池
電池平均工作時間 (5-5-90工作週期)	類比/數位: 12/16小時
重量 (帶標配電池和天線)	140g
外形尺寸 (高×寬×深) (帶標配電池, 不帶天線)	101 x 49.6 x 25.8 mm
頻率穩定度	±0.5 ppm
天線阻抗	50Ω

接收部分	
靈敏度 (類比)	0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD)
靈敏度 (數位)	0.22μV/BER 5%
鄰頻選擇性	TIA-603 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 25KHz
雜散回應抑制	TIA-603 70dB @ 12.5/25KHz
互調	TIA-603 65dB @ 12.5/25KHz
交流聲與雜訊	TIA-603 40dB @ 12.5KHz
額定音頻輸出功率	0.5W
額定音頻失真	≤5%
音頻響應	+1 ~ -3dB
傳導發射雜散	<-57dBm

發射部分	
輸出功率	UHF 高功率 2W UHF 低功率 1W
FM 調製方式	11K0F3E @ 12.5KHz 16K0F3E @ 25KHz
4FSK 數位調製方式	12.5KHz 僅數據 7K60FXD 12.5KHz 資料和語音 7K60FXW
傳導/輻射發射	-36dBm <1GHz -30dBm >1GHz
調製限制	±2.5KHz @ 12.5KHz ±5.0KHz @ 25KHz
FM 交流聲與雜訊	40dB @ 12.5KHz 45dB @ 25KHz
鄰頻功率	60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz
音頻響應	+1 ~ -3dB
音頻失真	≤5%
數位聲碼器類型	AMBE++
數位協定	ETSI-TS102 361-1,-2,-3

環境標準	
工作溫度範圍	-30°C ~ +60°C
儲存溫度範圍	-40°C ~ +85°C
ESD (靜電防護等級)	IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV 接觸放電 ±15kV (空氣放電)
美國軍用標準	MIL-STD-810 C/D/E/F/G
防塵防水	IP54 标准
防濕	MIL-STD-810 G
衝擊和振動	MIL-STD-810 G

以上規格均按照通用標準測試, 由於技術的不斷發展, 以上指標資料若有變更, 恕不另行通知。



BD308 商業數位對講機

使命B達 傳D經典

精緻小巧靈活雙充
抗干擾能力強
用戶自訂識別
軍規品質 堅固耐用

數位類比相容 節約成本
寬頻段對講
清晰數位語音



海能達通信股份有限公司

股票代碼: 002583

地址: 深圳市南山區高新區北環路9108號海能達大廈

網址: www.hytera.com

海能達通信股份有限公司保留更改產品設計與規格的權利, 屆時恕不另行通知。所有資料經過小心核對, 以求準確。如有任何印刷錯誤或在翻譯中可能產生之誤差, 本公司不承擔因此產生之後果。印刷過程可能令資料內的產品跟實物有輕微分別。



Youtube



海能達官方微信

Hytera 均為海能達通信股份有限公司的合法商標 © 2016 Hytera Communications Corp., Ltd. All Rights Reserved.

精緻小巧 單手掌握

抗干擾能力強

清晰數位語音

Micro USB 移動充電

用戶自訂識別

快速座充

產品特點

精緻小巧，靈活雙充：BD308外觀精緻小巧，使用便攜，僅140g，101x49.6x25.8mm，其配備常規快速充電底座及國際通用Micro usb充電介面。

清晰數位語音：先進數位降噪技術及大功率揚聲器無論在吵雜環境中，還是在信號覆蓋的邊緣地帶，均可獲得清晰的語音，保持通訊暢通。

數位類比相容：數位類比相容保證前期模擬投資，提升資源的利用率，實現數模平滑過渡。

抗干擾能力強：定制的通信模組及天線，使BD308具有更強的信號穿透力，同頻信號干擾時仍能呈現清晰的語音，配合2W/1W的發射功率，保證良好的信號收發效果。

寬頻段對講：為了滿足商業用戶更廣泛靈活的通信對講需求，減少通信頻段限制，特將發射和接收頻段擴展為400-470 MHz 寬頻段對講。

自訂識別：機身前置使用者自訂識別區域，使用者可自行塗裝指定符號進行對講機分組，便於不同組別工作人員通信操作。

軍工品質，堅固耐用：品質嚴格符合美國軍用標準，IP54防水防塵等級；品質測試包括跌落、高低溫、濕度、淋水、粉塵、震動等。



應用行業

酒店商超、餐飲娛樂、學校醫院、倉儲物流等



標配



鋰離子電池 (2200mAh)



電源適配器 5V/1A



皮帶夾 BC16



天線



吊繩RO03

選配



ES-01 耳塞式 只接收耳機



ES-02 只接收透明管 耳機



ESH16 C型耳掛式耳機



EH-01 C型耳掛式只 接收耳機



PC69 編程連接線



ACS-01 快速座充



EH-02 可調節耳掛式 只接收耳機



ACS-01 PTT&MIC 控制線

更多配件請諮詢當地經銷商或銷售，圖片僅供參考，請以產品實物為準。